

Anleitung Self-Service, mechanischer Kühler

(Soda-Anlagen mit OEM Filter, ausserhalb des Kühlers verbaut)

1. Anleitung für den Wassereingang prüfen und reinigen:
 - Hauptwasserhahn zu machen
 - Druck mittels Taste stilles Wasser aus der Armatur abfliessen lassen.
 - Silbriger Panzerschlauch der vom Wasseranschluss zum Kühler führt hinten am Kühler abschrauben – bitte ein Tuch oder Becken unterlegen, es hat Wasser in der Leitung.
 - Das Sieb hinten am Kühler / Wassereingang (wo der Panzerschlauch abgeschraubt wurde) prüfen, reinigen und wieder einsetzen.
 - Panzerschlauch durchspülen.
 - Panzerschlauch wieder montieren und Hauptwasserhahn wieder aufmachen.

2. Lappen unter den Filter legen

3. OEM-Filter herausnehmen



4. Adapter einsetzen

5. Die Reinigungskartusche einsetzen.

- Mit der Reinigungskartusche in Intervallen Spülen, gemäss unserem Video auf unserer Homepage www.soda-fresh.ch.

6. Kartusche und Adapter entfernen, neuer OEM-Filter einsetzen

7. Wasser beziehen resp. Kühler durchspülen

- 2 Liter ambiente Wasser beziehen
- 2 Liter stilles Wasser beziehen
- 2 mal Kohlensäurewasser vollständig durchlaufen lassen bis es «pfupft», das heisst der Kühler leer ist.