

Anleitung Self-Service, mechanischer Kühler

(Soda-Anlagen mit 3 M Filter, im Kühler verbaut)

1. Anleitung für den Wassereingang prüfen und reinigen:
 - Hauptwasserhahn zu machen
 - Druck mittels Taste stilles Wasser aus der Armatur abfliessen lassen.
 - Silbriger Panzerschlauch der vom Wasseranschluss zum Kühler führt hinten am Kühler abschrauben – bitte ein Tuch oder Becken unterlegen, es hat Wasser in der Leitung.
 - Das Sieb hinten am Kühler / Wassereingang (wo der Panzerschlauch abgeschraubt wurde) prüfen, reinigen und wieder einsetzen.
 - Panzerschlauch durchspülen.
 - Panzerschlauch wieder montieren und Hauptwasserhahn wieder aufmachen.
2. Lappen unter den Filter legen
3. 3 M Filter im Kühler herausnehmen
4. Die Reinigungskartusche im Self Service Kit einsetzen.
 - Mit der Reinigungskartusche in Intervallen Spülen, gemäss unserem Video auf unserer Homepage www.soda-fresh.ch.
5. Kartusche wieder entfernen und Deckel aufschrauben
6. Neuer 3 M Filter einsetzen
7. Wasser beziehen resp. Kühler durchspülen
 - 2 Liter ambiente Wasser beziehen
 - 2 Liter stilles Wasser beziehen
 - 2 mal Kohlensäurewasser vollständig durchlaufen lassen bis es «pfupft», das heisst der Kühler leer ist.